

› SRH - HYDRAULIC WELDING POSITIONERS

HİDROLİK KAYNAK POZİSYONERİ



The structure of the hydraulically adjustable positioners is designed in accordance with the most suitable configuration for rotation and angular tilting of the table. One of the advantages of the SRH series positioners is that they feature height adjustment during operation. In this way, productivity of the operator is increased.

The SRH hydraulic Positioners enables for positioning all pieces within the size range and having appropriate welding edge no matter the geometry of workpieces. The positioners improve speed and efficiency for both manuel and automatic welding and minimize the crane operations. Therefore the rotators are one of the essential equipments of steel construction workshops.

Hidrolik kaynak pozisyonerleri'nin yapısı tablanın dönme ve açısal olarak eğilmesi için en uygun konfigürasyona göre tasarlanmıştır.

Diğer pozisyonerlerden farklı olarak bu pozisyonerlerde, parça üzerinde çalışılırken, yükseklik de ayarlanabilir. Böylece operatörler daha etkili çalışabilirler.

Pozisyoner ile geometrik şekil fark etmeksızın, ölçü sınırlarındaki tüm parçalara pozisyonlama yapılabilir ve uygun kaynak köşesi oluşturulabilir. Pozisyonerler gerek otomatik gerekse elle kaynaktan hızı ve verimi artırıldığı gibi, vinç kullanımı minimize etmesiyle de çelik konstrüksiyon atölyelerinde önemli bir yer sahibidir.

Operators can rotate the pieces mounted on the rotating table "T" grooves on the table are provided as standard. The T-grooves enable for fast clamping of workpieces. The table rotation with motor+reducer and forward-backward up-down motions made by hydraulic cylinders.

The SRH consists of frame, motor, table rotation and tilting systems, electrical panel and remote control unit. The positioners shall be fixed on the floor for heavy-duty works.

Ürün konstrüksiyon olarak; gövde, motor, tabla döndürme ve eğme sistemleri, elektrik panosu ve uzaktan operatör kontrol ünitesinden oluşmaktadır ve yapısal olarak en iyi korumaya sahiptir. Ağır iş parçaları için pozisyonerler zemine sabitlenmelidirler.

Operatörler; pozisyonerde döner tabla üzerine koydukları parçaları saat yönünde ya da saat yönünün tersine, hassas bir şekilde, düzgün olarak ve kumanda paneli üzerinden kontrol edebilecekleri hızlarda rahatça döndürebilirler. Aynı zamanda istenilen açıya sağlamak için öne doğru yatırılabilirler.

Döner tabla üzerinde standart olarak açılmış "T" kanalları mevcuttur. Bu sayede iş parçasının hızlı bağlanması imkân sağlanır. Tabla döndürme motor ve redüktör ile öne - geri eğme, yukarı-aşağı hareketler hidrolik silindirler sayesinde yapılır.



1- Fix the part / Parçayı bağla

The operator moves the machine's table in a proper position in order to clamp the workpiece on the positioner easily.

Operatör; üzerinde çalışacağı parçayı, pozisyonere bağlamak için makineyi konumlandırır.

2- Take position / Pozisyon al

The workpiece is positioned to a proper welding position.

Parça üzerindeki kaynak bölgesi, ideal çalışma mesafesine getirilir.

3- Weld / Kaynat

The workpiece is welded through an appropriate welding method. Afterwards, the operator continues to work on the next welding area with ease.

Parça uygun yöntemle kaynatılır. Bir diğer sonraki kaynak bölgесine kolayca geçiş yapılabilir.





» Standard Features

- Adjustable rotating speed
- Remote controller with 5 meter cable length
- Digital speed indicator for monitoring rotation from control panel
- Welding - earthing mechanism
- Motors with brake
- Mechanical angle indicator (for tilting)

» Optional Features


- Programmable automation control
- Wireless remote controller

» Standart Özellikler

- Ayarlanabilir dönüş hızı
- 5 metre kablolu uzaktan kumanda
- Kumanda paneli üzerinde dönüş takibini sağlayan dijital hız göstergesi
- Kaynak - şase mekanizması
- Frenli motorlar
- Mekanik açı göstergesi (tilt hareketinde)

» Opsiyonel Özellikler

- Programlanabilir otomasyon kontrolü (plc)
- Kablosuz uzaktan kumanda.



SRH

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

S.N.	MODEL	Nominal Yük Kapasite (kg.) Load Carrying Capacity (kg.)		Ülkenin Parça Ağırlık Merkezine Uzaklık (mm) Max. Distance to center of gravity of a loaded piece (mm)		Yük Merkezi Dönüş Eksantrikliği (mm) Max. Side Loading Center (mm)		Eğme Dönüşüme Açısı (°) Max. table tilting (°)		Table Dönüş Hizi (RPM) Table Rotation Speed (RPM)		Tablo Çapı (mm) Table Diameter (mm)		Bağlılı Kanalları Sayısı - Açıısı (°) T-channels number - angle (°)		Uzunluk (mm.) Length (mm.)		Yatay Tablo Yüksekliği (mm) Horizontal Table Height (mm)		Yatay Dönüş Yüksekliği (mm) Tilting Distance from Bottom (mm)		Genişlik (mm) Width (mm.)		Topraklama (Amp.) Earthing (Amp.)	
		A	B	Min	Max	Ø	L	Hmin	Hmax	Hr	W														
1	SRH-500	500	150	150	0-115	380	0.25	0.75	0.1	1	715	6-60	1950	540	1100	390	1050	500							
2	SRH-1000	1000	150	150	0-115	380	0.55	1.1	0.1	1.1	900	6-60	2400	930	1650	720	900	500							
3	SRH-3500	3500	150	150	0-110	380	1.1	1.5	0.1	0.9	960	6-60	2350	1070	1800	830	1350	500							
4	SRH-7000	7000	150	150	0-110	380	2.2	2.2	0.1	0.9	1300	5-72	2800	1040	1740	850	1550	500							
5	SRH-15000	15000	150	150	0-90	380	4	4	0.1	0.9	1600	6-60	3500	1500	2350	1135	1950	500							
6	SRH-25000	25000	150	150	0-90	380	5.5	5.5	0.1	0.8	2000	8-45	4000	1600	2500	1300	2100	500							
7	SRH-35000	35000	150	150	0-90	380	7.5	7.5	0.1	0.8	2000	8-45	4500	2000	2750	1700	2200	500							